specifications

Standard Tilting Saws

LOMA	MODEL T 24		MODEL T 32		MODEL T 40		MODEL T 60	
	Light Metals	Heavy Metals	Light Metals	Heavy Metals	Light Metals	Heavy Metals	Light Metals	Heavy Metals
Sawblade dia., in. (mm)	28 (710)	26 (660)	36 (910)	34 (865)	48 (1220)	42 (1065)	60 (1525)	55 (1395)
Max. billet dia., in. (mm)	8 (205)	7 (180)	12 (305)	10 (255)	16 (405)	14 (355)	20 (510)	18 (455)
Saw drive, HP (kW)	40 (30)	20 (15)	75 (56)	40 (30)	100 (75)	60 (45)	125 (94)	75 (56)
Feed speed, ipm (mpm)	0-120 (0-3)		0-120 (0-3)		0-120 (0-3)		0-120 (0-3)	
Return speed, ipm (mpm)	240 (6)		240 (6)		240 (6)		240 (6)	
Floor space, in. (mm)	80 x 50 (2030 x 1270)		100 x 60 (2540 x 1525)		120 x 75 (3050 x 1905)		150 x 90 (3810 x 2285)	
Shipping weight, lbs. (kg)	7000 (3180)		12,000 (5450)		18,000 (8170)		27,000 (12,260)	
Shipping volume, ft^3 (m^3)	200 (5.6)		400 (11.2)		500 (14.0)		900 (25.2)	

Standard Sliding Saws

Saws can be designed for other stock widths to suit any specific application. Special machine sizes are available for cutting requirements not covered by the above data.